

EB-595Wi



T-E-V záruka na lampu
4000 hodin
nebo **36 měsíců**

základní funkce



produktové specifikace

Představujeme nový projektor Epson s velmi krátkou projekční vzdáleností, který přináší špičkové interaktivní funkce a kombinuje ovládání dotykem a dvěma pery. Projektor EB-585Wi přináší světelný výkon 3 300 lumenů a rozlišení WXGA. Díky velmi krátké projekční vzdálenosti mohou uživatelé pracovat s velkým obrazem bez zbytečných stínů a odlesků.

Kvalita obrazu

Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného světla, díky níž jsou promítané obrázky syté a jasné i za denního světla. V porovnání s předními konkurenčními projektory je promítaný obraz třikrát jasnější¹⁾. Projektor podporuje rozlišení WXGA, což je rozlišení a poměr stran obrazu, které využívají displeje většiny notebooků. Díky vstupu HDMI se mohou studenti těšit na ostrý obraz s jasnými detaily.

Dotykové ovládání a dvě pera

Poznámky můžete na obrazovku vkládat přímo dotykem prstů. Interaktivní pera Epson mají nyní ještě rychlejší odezvu a snadněji se používají. Díky dvěma novým perům mohou učitel i žák (případně dva žáci) pracovat současně, přičemž každý z nich bude mít pero odlišně nastavené.

Spolehlivost

Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností prodlouží celkovou dobu promítání.

Úspora času

Projektor stačí připojit a zapnout – není nutné čekat, až se zahřeje, a díky režimu vkládání poznámek bez využití počítače učitelé dokonce nemusí ani zapínat svůj počítač. Interaktivní funkce nevyžaduje instalaci ovladačů a kalibrace je prováděna automaticky.

Bezdrátový projektor

Funkce bezdrátového připojení umožňuje jednoduché sdílení obrazu z široké řady chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection²⁾.

Lepší ovládání a snadnější spolupráce

Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům současně sdílet obsah. Učitelé si díky funkci moderátora zachovávají úplnou kontrolu, protože mohou zvolit, jaký obsah chtějí zobrazit.

• Obraz

Technologie 3LCD společnosti Epson zaručí vysoce kvalitní obraz

• Ovládání perem i prstem

Projektor není nutné kalibrovat. Je okamžitě funkční s maximální přesností a rychlostí odezvy

• Nadstandardní záruka na lampu od T-E-V

Pouze T-E-V vám nabízí záruku na lampu 4000 hodin nebo 36 měsíců (oproti standardním 1000 hodinám nebo 12 měsícům)

• Instalace

Není potřeba instalovat žádné ovladače, systém je plně kompatibilní s výukovým software **INSPIRE³⁾** včetně zachování funkčnosti duálního ovládání (funkce učitelského a žákovského pera)



EPSON®

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

3x JASNĚJŠÍ BARVY

3LCD

1) V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPĐ v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) změřený podle normy IDMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz/CLO

2) Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.

3) Inspire - mnohovrstevný výukový interaktivní SW Inspire Professional Edition s českou lokalizací a bezplatný on-line přístup k desítkám tisíc recenzovaných výukových objektů (prezentací, cvičení, testů, obrázků, aplikací a dalších zdrojů) na www.activucitel.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| TECHNOLOGIE | Technologie 3LCD | |
| Projekční systém | 0,59 palce s MLA (D8) | |
| LCD Panel | | |
| OBRAZ | | |
| Barevný světelný výstup | 3.300 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) | |
| Bílý světelný výstup | 3.300 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012 | |
| Rozlišení | WXGA, 1280 x 800, 16:10 | |
| Kontrastní poměr | 10000 : 1 | |
| Lampa | 245 W, životnost 4000 hodin (6000 hodin v úsporném režimu) | |
| Korekce lichožběžníku | manuální vertikální: ± 3 °, manuální horizontální ± 3 ° | |
| OPTIKA | | |
| Projekční poměr | 0,27:1 | |
| Zoom | digitální s faktorem 1,00 až 1,35 | |
| Úhlopříčka promítaného obrazu | 60 - 100 palců | |
| Projekční vzdálenost - Wide | 0,4 m (pro 60 palců displej) | |
| Projekční vzdálenost - Tele | 0,6 m (pro 100 palců displej) | |
| Clonové číslo projekčního objektivu | 1,8 | |
| Ohnisková vzdálenost | 3,71 mm | |
| Ostření | manuální | |
| Posun | 6 : 1 | |
| MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | | |
| Funkce USB Display | 3v1: obraz / myš / zvuk | |
| Rozhraní | USB 2.0 typu B, HDMI vstup (2x), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), VGA výstup, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), USB 2.0 typu A, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, VGA vstup (2x), vstup pro mikrofon, ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-video vstup, rozhraní pro dotykové ovládání, vstup synchronizace, výstup synchronizace | |
| Připojení chytrého zařízení | Ad-hoc / infrastruktura | |
| POKROČILÉ FUNKCE | | |
| Bezpečnost | Kensington ochrana, bezpečnostní tyč, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem | |
| Interaktivita | ANO - pero a dotykové ovládání | |
| Barevné režimy | tabule, dynamický, prezentace, sport, sRGB, divadlo, bílá tabule | |
| OSTATNÍ | | |
| Záruka | 24 měsíců na projektor, záruka na lampu: 4000 hodin nebo 36 měsíců Optional warranty extension available | |
| Rozměry individuálního balení | 519 x 818 x 321 mm | |
| Hmotnost kartónové krabice | 20,15 kg | |
| OBSAH DODÁVKY | <ul style="list-style-type: none"> • projektor • USB kabel • pouzdro na pero • dálkové ovládání včetně baterií • nástěnný držák • napájecí kabel • digitální pera • příručka na CD • jednotka pro dotykové ovládání | |
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | <ul style="list-style-type: none"> • Lamp - ELPLP80 • Air Filter - ELPAF40 • Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07 • Control and Connection Box - ELPCB02 • ELSP02 • Interactive Pen - ELPPN04A • Interactive Pen - ELPPN04B • Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 • Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> V13H010L80 V13H134A40 V12H418P13 V12H614040 V12H467040 V12H666010 V12H667010 V12H005M09 V12H003823 |